

Klimatyzatory dachowe

Klimatyzator Cool Top Trail



Znalazłeś swoje idealne miejsce na nocleg lub na kilka następnych dni. Teraz nadszedł czas na relaks. Kiedy na zewnątrz jest naprawdę gorąco, wspaniale jest mieć klimatyzowane schronienie, gdzie można się ochłodzić. Dobrze wiedzieć, że Twój dom na kółkach zawsze czeka na Ciebie z idealnie komfortową temperaturą!

Dla idealnego klimatu w Twoim samochodzie kempingowym

Klimatyzatory Cool Top Trail nadają się do stosowania w zaparkowanych pojazdach kempingowych i przyczepach kempingowych o długości do 10 m. Dzięki dużym wymiarom wymienników ciepła charakteryzują się one wysoką sprawnością i wydajnością. Ich niezawodność i wysoka moc chłodnicza została już udowodniona w czasie bardzo gorącego australijskiego lata z temperaturą zewnętrzną do 50 °C. Agregaty są standardowo wyposażone w funkcję pompy ciepła, która jest również bardzo wydajna, pracując w niskich temperaturach zewnętrznych, nawet do -5 °C.

Wysoka wydajność przy niskim poziomie hałasu

Bardzo niski poziom hałasu pozwala na odpoczynek i relaks wewnątrz pojazdu i nie przeszkadza sąsiadom na kempingu RV. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów zapewnia długą żywotność przy minimalnych nakładach na konserwację. Wykonana z polipropylenu stabilizowanego promieniami UV, obudowa urządzenia jest wytrzymała, ale nadal lekka. Urządzenia mogą być obsługiwane za pomocą łatwego w obsłudze pilota zdalnego sterowania, który umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora z wygodnej części jadalni, fotela lub łóżka. Poza chłodzeniem i ogrzewaniem urządzenia posiadają różne dodatkowe funkcje, takie jak osuszanie, włącznik czasowy i funkcja uśpienia.

Wskazówka eksperta

Klimatyzatory Cool Top Trail dostarczane są z ramą montażową do otworów dachowych o wymiarach 400 x 400 mm. Dla mniejszych otworów o wymiarach 360 x 360 mm dostępna jest alternatywna rama adaptera jako wyposażenie dodatkowe.

Cechy produktu

- wydajne urządzenie o wysokiej mocy chłodniczej i grzewczej
- wytrzymałe, lekkie i ciche
- szeroki zakres temperatur pracy od -5 do 50 °C
- niski profil i kompaktowa konstrukcja
- łatwa instalacja

Dane techniczne

Cool Top Trail

Parametr	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Moc chłodząca (W)	2.000	2.400	3.400
Moc grzewcza (W)	2.000	2.400	3.000
Napięcie znamionowe / częstotliwość (V)/(Hz)	230~/50	230~/50	230~/50
Pobór prądu (tryb chłodzenia) (A)	3	4,2	5,8
Pobór prądu (tryb grzania) (A)	2,6	3,8	5,4
Zakres temperatur pracy (°C)	-5 do 50	-5 do 50	-5 do 50
Wymiar otworu (mm)	400 x 400 opcjonalna rama 360x360	400 x 400 opcjonalna rama 360x360	400 x 400 opcjonalna rama 360x360
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	1.122 x 850 x 223
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 515 x 49
Masa (kg)	30,8	31,8	48

Element obsługowy



Pilot zdalnego sterowania

Panel wewnętrzny Cool Top Trail 20 / 24



Panel wewnętrzny Cool Top Trail 34

